






Unika egenskaper



FM Mattsson tronic duschpanel WMS, för tempererat vatten, batteridrift

Art.nr: 95000700 **RSK:** 8255826

Utförande: Rostfritt utförande, batteridrift (inkl. batteri)

- Med handdusch och slang
- Förblandat vatten
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek, (30 sek är fabriksinställt)
- Duschstrålen kan vinklas +/- 5°
- Flöde 9 l/min
- Mjukstängande magnetventil
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Städläge, tidsbegränsad avstängning vid rengöring
- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling mot vårt Tronic WMS system alternativ programmering via Dongel
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Installation:

- Anslutning uppåt G1/2". Kulventil med lekande mutter beställs separat
- Batteridrift, anpassningsbar till nät drift
- Vid nät drift 12V krävs AC-adapter art.nr. S600132 och stickproppsadapter art.nr. S600129, alternativt transformator art.nr. S600128

Funktioner via Tronic WMS/Dongel:

- Programmering av:
 - Spoltidsbegränsning
 - Framspolningstid
 - Hygienspolning, intervall och spoltid
 - Maxtemperaturstopp
 - Initiering av termisk desinfektion

- Utökade funktioner med Tronic WMS:
 - Driftövervakning (spolningar, vattenförbrukning och temperatur, batteristatus, etc.)
 - Loggning av alla händelser
 - Larmhantering via SMS eller e-post
 - Dokumentation och rapportfunktion

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
13	S600132	8438826	AC adapter
14	16202000	8221794	Magnetventil
15	39090000	8221812	Anslutningskit, montering bakifrån
16	S600025	8221869	Komplett duschhuvud
17	409364.AE	8346506	Skållningsskyddsring, (Max 42°)