

| KOD | TEXT | ANTAL |
|-----|------|-------|
|-----|------|-------|

- Justerbar maxtemperatur, förinställd på c:a 42°
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Flöde 5 l/min vid 2-10 bar
- Blandaren skall starta genom att man håller handen framför sensorfönstret. Efter start spolar blandaren i minst 6 sek. och fortsätter spola när handen är framför sensorn
- Spoltidsbegränsning, max spoltid 60 sek.
- Framspolningsfunktion 60 sek. via sensorn
- Städläge, avstängning av flöde
- Programmerbar funktion för hygienspolning
- Skall kunna genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Batteridrift, batteriet skall vara monterat i blandaren, skall kunna konverteras till nätdrift.
- Beröringssäkert blandarhus, max temperatur 38°
- Anslutning, 160 c/c

| | |
|------|------------------------------------|
| Krom | FMM nr nr 1660-1000, RSK 843 05 64 |
|------|------------------------------------|

TILLBEHÖR.

| | |
|-----------------|---|
| <u>NÄTDRIFT</u> | X |
|-----------------|---|

Vid nätdrift 12V AC/DC krävs:

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| AC-adapter och | FMM nr 1623-1000, RSK 843 88 10 |
| Stickproppsadapter | FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99 |
| alternativt | |
| Transformator | FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98 |