

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

Innehållsförteckning

Sid

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1
PVB.2	Blandare	1
PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	1

PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2 Blandare

Samtliga produkter skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Produkterna ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

DP 1 X

FM Mattsson Tronic duschpanel WMS, **förblandat vatten** och **anslutning uppåt**. Duschpanelen skall vara försedd med integrerad **UV-LED** enhet för effektiv avdödning av legionellabakterier och andra mikroorganismer. Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Integrerad UV-LED för desinficering av duschvatten.
- Inbyggd säkerhetsfunktion som stänger av vattnet vid fel på UV-LED enhet.
- Trådlös kommunikation.
- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)
- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur
- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur
- Förblandat vatten
- Flöde 9 l/min vid 3 bar

KOD	TEXT	ANTAL
	<ul style="list-style-type: none"> - Duschstrålen skall kunna vinklas +/- 5° - Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek. - Spoltidsbegränsning, max spoltid 5 minuter. - Städläge, avstängning av flöde - Programmerbar funktion för hygienspolning - Nät drift, skall levereras med transformator och 10m kabel - Rostfritt utförande - Anslutning uppåt, G1/2. 	
	Krom	FMM nr 9502-0100, RSK 825 58 44

DP 2

X

FM Mattsson Tronic duschpanel WMS, **termostat** och **anslutning uppåt**. Duschpanelen skall vara försedd med integrerad **UV-LED** enhet för effektiv avdödning av legionellabakterier och andra mikroorganismer. Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Integrerad UV-LED för desinficering av duschvatten.
- Inbyggd säkerhetsfunktion som stänger av vattnet vid fel på UV-LED enhet.
- Trådlös kommunikation.
- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)
- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur
- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur
- Termostat som kompenserar både för temperatur- och tryckvariationer.
- Flöde 9 l/min vid 3 bar
- Duschstrålen skall kunna vinklas +/- 5°
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek.
- Spoltidsbegränsning, max spoltid 5 minuter.
- Städläge, avstängning av flöde
- Programmerbar funktion för hygienspolning

Beskrivningstext enligt AMA**2019-10-22**

KOD	TEXT	ANTAL
	<ul style="list-style-type: none">- Nät drift, skall levereras med transformator och 10m kabel- Rostfritt utförande- Anslutning uppåt, G1/2.	
	Krom	FMM nr 9503-6100, RSK 825 58 45