

FM Mattsson Siljan Flexi Duo, ettgrepps köksblandare med möjlighet för sensorstyrning

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

FM Mattsson Siljan Flexi Duo ettgrepps köksblandare har även möjlighet till flöde med sensorstyrning. Utloppspiparnas svängbarhet kan ställas in i följande intervall: 60°, 85°, 110° eller 360°. Flöde som styrs med ettgreppsspaken har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Flöde som aktiveras med sensorstyrning regleras med hjälp av blandningsventil som placeras i underskåp.

Blandarna finns i utförande med och utan diskmaskinsavstängning. För diskmaskinsavstängningen finns också valen mekanisk avstängning (DMA) eller elektronisk med sensor (EDMA).

Blandarna levereras med typgodkända backventiler, typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8" och tillverkas av blyfri avzinkningshårdig mässingslegering.

Avsedd användning

Köksblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

FM Mattsson Siljan Flexi kök, FMM nr. 83100010

FM Mattsson Siljan Flexi kök med DMA, FMM nr. 83110010

FM Mattsson Siljan Duo Flexi kök, FMM nr. 83120010

FM Mattsson Siljan Duo Flexi kök med EDMA, FMM nr. 83130010

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4§ och 6§

Typgodkännande C900248 | 2026-01-29


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1332621

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):

Installationer av tappvatten

BFS 2024:9, 2 kap. 33§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten

BBR 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket

Tappvatten

BBR 6:623, 1:a meningen

Återströmning

BBR 6:624

Utformning

BR 6:625, 1:a och 4:e stycket

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Siljan/Runn, FMM nr. 100 42 76 Rev. 022-2025-01-23

Monteringsanvisning Siljan Duo, FMM nr. 100 64 10 Rev. 006-2023-02-06

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 79295 Mora, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare

FM Mattsson

Produktens typbeteckning

enligt handelsnamn

Löpande tillverkningsdatum

datum

Typgodkännandets nummer

C900248

Boverkets inregistrerade varumärke



RISE ackrediteringsnummer

1002

Kontrollorgan

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 5P01669-17E, 5P01667-17F_Rev1, 5P01669-18B, 1232408-C och 185712-A från RISE

Rapport B0687035, SBF2014F0287C, SBF2015F0335, 201800712 och SBF2017F0153 från SINTEF

Typgodkännande 0224/04, 2244/89 och C900075 från RISE

Certifikat KIWA-21-DW-10041-2 och KIWA-21-DW-10043-1 från KIWA

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817 och SS-EN 15091.
Separat diskmaskinsanslutning omfattas av RISE typgodkännande C900075.

Granskning och kontroll av blandarens elektroniska komponenter har inte utförts i samband med typgodkännandet.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-01-29.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-01-28.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric