

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**Innehållsförteckning**  
**Sid**

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1
PVB.2	Blandare .....	1
PVB.21	Duschblandare och duschanordningar .....	1

**PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM**

**PVB.2 Blandare**

Samtliga produkter skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Produkterna ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

**PVB.21 Duschblandare och duschanordningar**

DP 1 X

FM Mattsson Tronic duschpanel WMS, **förblandat vatten** och **anslutning uppåt**. Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Trådlös kommunikation.
- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)
- Batteriövervakning
- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur
- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur
- Förblandat vatten
- Flöde 9 l/min vid 3 bar
- Duschstrålen skall kunna vinklas +/- 5°
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek.
- Spoltidsbegränsning, max spoltid 5 minuter.

KOD	TEXT	ANTAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stådläge, avstängning av flöde</li> <li>- Programmerbar funktion för hygienspolning</li> <li>- Batteridrift, batteriet skall vara monterat i blandaren, skall kunna konverteras till nätdrift.</li> <li>- Rostfritt utförande</li> <li>- Anslutning uppåt, G1/2.</li> </ul>	
	Krom	FMM nr 9500-0000, RSK 825 58 24
	TILLBEHÖR.	
	<u>NÄTDRIFT</u>	X
	Vid nätdrift 12V AC/DC krävs:	
	AC-adapter	FMM nr 1623-1000, RSK 843 88 10
	och	
	Stickproppsadapter	FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99
	alternativt	
	Transformator	FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98
	<u>DP 2</u>	X
	FM Mattsson Tronic duschpanel WMS, <b>förblandat vatten, anslutning uppåt, nätdrift</b> . Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.	
	Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trådlös kommunikation.</li> <li>- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)</li> <li>- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur</li> <li>- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur</li> <li>- Förblandat vatten</li> <li>- Flöde 9 l/min vid 3 bar</li> <li>- Duschstrålen skall kunna vinklas +/- 5°</li> <li>- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek.</li> <li>- Spoltidsbegränsning, max spoltid 5 minuter.</li> <li>- Stådläge, avstängning av flöde</li> </ul>	

KOD	TEXT	ANTAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmerbar funktion för hygienspolning</li> <li>- Nät drift, skall kunna konverteras till batteridrift.</li> <li>- Rostfritt utförande</li> <li>- Anslutning uppåt, G1/2.</li> </ul>	
	Krom	FMM nr 9500-0100, RSK 825 58 25
	TILLBEHÖR.	
	<u>NÄTDRIFT</u>	X
	Vid nät drift 12V AC/DC krävs:	
	Stickproppsadapter alternativt	FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99
	Transformator	FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98
	<u>DP 3</u>	X
	FM Mattsson Tronic duschpanel WMS, <b>förblandat vatten, anslutning uppåt och sidohanddusch</b> . Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.	
	Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trådlös kommunikation.</li> <li>- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)</li> <li>- Batteriövervakning</li> <li>- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur</li> <li>- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur</li> <li>- Med handdusch och slang</li> <li>- Förblandat vatten</li> <li>- Flöde 9 l/min vid 3 bar</li> <li>- Duschstrålen skall kunna vinklas +/- 5°</li> <li>- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek.</li> <li>- Spoltidsbegränsning, max spoltid 5 minuter.</li> <li>- Städläge, avstängning av flöde</li> <li>- Programmerbar funktion för hygienspolning</li> </ul>	

KOD	TEXT	ANTAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batteridrift, batteriet skall vara monterat i blandaren, skall kunna konverteras till nät drift.</li> <li>- Rostfritt utförande</li> <li>- Anslutning uppåt, G1/2.</li> </ul>	
	Krom	FMM nr 9500-0700, RSK 825 58 26
	TILLBEHÖR.	
	<u>NÄTDRIFT</u>	X
	Vid nät drift 12V AC/DC krävs:	
	AC-adapter	FMM nr 1623-1000, RSK 843 88 10
	och	
	Stickproppsadapter	FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99
	alternativt	
	Transformator	FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98

DP 4 X

FM Mattsson Tronic duschpanel WMS, **termostat** och **anslutning uppåt**. Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Trådlös kommunikation.
- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)
- Batteriövervakning
- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur
- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur
- Termostat som kompenserar både för temperatur- och tryckvariationer.
- Flöde 9 l/min vid 3 bar
- Duschstrålen skall kunna vinklas +/- 5°
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek.
- Spoltidsbegränsning, max spoltid 5 minuter.
- Städläge, avstängning av flöde
- Programmerbar funktion för hygienspolning

KOD	TEXT	ANTAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batteridrift, batteriet skall vara monterat i blandaren, skall kunna konverteras till nätdrift.</li> <li>- Rostfritt utförande</li> <li>- Anslutning uppåt, G1/2.</li> </ul>	
Krom		FMM nr 9501-6000, RSK 825 58 27
TILLBEHÖR.		
	<u>NÄTDRIFT</u>	X
	Vid nätdrift 12V AC/DC krävs:	
	AC-adapter	FMM nr 1623-1000, RSK 843 88 10
	och	
	Stickproppsadapter	FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99
	alternativt	
	Transformator	FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98

DP 5 X

FM Mattsson Tronic duschpanel WMS, **termostat, anslutning uppåt och nätdrift**. Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Trådlös kommunikation.
- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)
- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur
- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur
- Termostat som kompenserar både för temperatur- och tryckvariationer.
- Flöde 9 l/min vid 3 bar
- Duschstrålen skall kunna vinklas +/- 5°
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek.
- Spoltidsbegränsning, max spoltid 5 minuter.
- Städläge, avstängning av flöde
- Programmerbar funktion för hygienspolning
- Nätdrift, skall kunna konverteras till batteridrift.

KOD	TEXT	ANTAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rostfritt utförande</li> <li>- Anslutning uppåt, G1/2.</li> </ul>	
	Krom	FMM nr 9501-6000, RSK 825 58 27

DP 6 X

FM Mattsson Tronic duschpanel WMS, **termostat, anslutning uppåt**.  
 Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Trådlös kommunikation.
- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)
- Batteriövervakning
- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur
- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur
- Termostat som kompenserar både för temperatur- och tryckvariationer.
- Flöde 9 l/min vid 3 bar
- Duschstrålen skall kunna vinklas +/- 5°
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek.
- Spoltidsbegränsning, max spoltid 5 minuter.
- Städläge, avstängning av flöde
- Programmerbar funktion för hygienspolning
- Batteridrift, batteriet skall vara monterat i blandaren, skall kunna konverteras till nätdrift.
- Rostfritt utförande
- Anslutning uppåt, G1/2.

Krom FMM nr 9507-6000, RSK 825 58 27

TILLBEHÖR.

NÄTDRIFT X

Vid nätdrift 12V AC/DC krävs:

KOD	TEXT	ANTAL
	AC-adapter och Stickproppsadapter alternativt Transformator	FMM nr 1623-1000, RSK 843 88 10 FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99 FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98

DP 7

X

FM Mattsson Tronic duschpanel WMS, **termostat, anslutning uppåt, sidohanddusch och nätdrift**. Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Trådlös kommunikation.
- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)
- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur
- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur
- Med handdusch och slang
- Termostat som kompenserar både för temperatur- och tryckvariationer.
- Flöde 9 l/min vid 3 bar
- Duschstrålen skall kunna vinklas +/- 5°
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek.
- Spoltidsbegränsning, max spoltid 5 minuter.
- Städläge, avstängning av flöde
- Programmerbar funktion för hygienspolning
- Nätdrift, skall kunna konverteras till batteridrift.
- Rostfritt utförande
- Anslutning uppåt, G1/2.

Krom	FMM nr 9500-6100, RSK 825 58 30
------	---------------------------------

TILLBEHÖR.

NÄTDRIFT

X

Vid nätdrift 12V AC/DC krävs:

Stickproppsadapter alternativt	FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99
--------------------------------	---------------------------------

**Beskrivningstext enligt AMA****2019-02-12**

KOD

TEXT

ANTAL

Transformator

FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98

**Duschanordning**