

FM Mattsson Siljan Flexi Duo, ettgrepps köksblandare med möjlighet för sensorstyrning

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

FM Mattsson Siljan Flexi Duo ettgrepps köksblandare har även möjlighet till flöde med sensorstyrning. Utloppspiparnas svängbarhet kan ställas in i följande intervall: 60°, 85°, 110° eller 360°.

Flöde som styrs med ettgreppsspaken har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Flöde som aktiveras med sensorstyrning regleras med hjälp av blandningsventil som placeras i underskåp.

Blandarna finns i utförande med och utan diskmaskinsavstängning. För diskmaskinsavstängningen finns också valen mekanisk avstängning (DMA) eller elektronisk med sensor (EDMA).

Blandarna levereras med typgodkända backventiler, typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8" och tillverkas av blyfri avzinkningshårdig mässingslegering.

Diskmaskinsanslutning omfattas av RISE typgodkännande C900073.

Avsedd användning

Köksblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgreppsblandare för kök,

FM Mattsson Siljan Flexi kök, FMM nr. 83100010.

FM Mattsson Siljan Flexi kök med DMA, FMM nr. 83110010.

FM Mattsson Siljan Duo Flexi kök, FMM nr. 83120010.

FM Mattsson Siljan Duo Flexi kök med EDMA, FMM nr. 83130010.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utförning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installationen.

Typgodkännande C900248 | 2021-01-29

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



Tillhörande handlingar

Drift- och monteringsanvisning Siljan/Runn ettgreppsblandare, Rev. 018-2020-11-26 FMM nr. 100 42 76.
Drift- och monteringsanvisning Siljan Duo köksblandare, Rev. 003-2020-12-09 FMM nr. 100 64 10.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

FM Mattsson
enligt handelsnamn
datum
C900248
†
1002
RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

Bedömningsunderlag

Rapport B0687035, SBF2014F0287C, SBF2015F0335, 201800712 och SBF2017F0153 från SINTEF, Norge.
Rapport 5P01669-17E, 5P01667-17F_Rev1 och 5P01669-18B från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817 och SS-EN 15091.
Separat diskmaskinsanslutning omfattas av RISE typgodkännande C900073.

Granskning och kontroll av blandarens elektroniska komponenter har inte utförts i samband med typgodkännandet.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-01-28.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

