

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FM Mattsson 9000XE ettgreppsblandare, FMM: 1009507 - Rev.007 - 2026-05-20
Monteringsanvisning FM Mattsson 9000XE ettgreppsblandare med EDMA, FMM: 1009997 - Rev.003 - 2024-06-25

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2026-04-20, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	<i>handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	C900911
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 1151237-F, 1151237-C, 1151237-D, 1151237-B Rev1, 1229826-A rev1, 1229826-B rev1, 1229826-C, O100115-1283294-A-Rev1 och 1211511 från RISE.

Rapport EUFI29-22004366-T2 och 392-2021-00066702_KW_EN från Eurofins.

Rapport 5-0457/21 från TZW.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa

Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-11-25.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-08-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric

Handelsnamn

9000XE 86000010, Köksblandare, C-pip
9000XE 86001010 Köksblandare, C-pip
9000XE 86000013, Köksblandare, C-pip
9000XE 86004010, Köksblandare, Care C-pip
9000XE 86007410, Köksblandare, C-pip, LEED 3*
9000XE 86007413, Köksblandare, C-pip, LEED 3*
9000XE 86007010, Köksblandare, C-pip, LEED 4
9000XE 86007013, Köksblandare, C-pip, LEED 4
9000XE 86010010, Köksblandare, C-pip, med diskmaskinsanslutning
9000XE 86011010, Köksblandare, C-pip, med diskmaskinsanslutning
9000XE 86014010, Köksblandare, Care C-pip, med diskmaskinsanslutning
9000XE 86017410, Köksblandare, C-pip, LEED 3 med diskmaskinsanslutning*
9000XE 86017010, Köksblandare, C-pip, LEED 4 med diskmaskinsanslutning*
9000XE 86013010, Köksblandare, C-pip, SWIVEL med diskmaskinsanslutning
9000XE 86020010, Köksblandare, C-pip, EDW
9000XE 86020013, Köksblandare, C-pip, EDW
9000XE 86024010, Köksblandare, Care C-pip, EDW
9000XE 86027410, Köksblandare, C-pip, LEED 3 EDW*
9000XE 86027413, Köksblandare, C-pip, LEED 3 EDW*
9000XE 86027010, Köksblandare C-pip LEED 4 EDW
9000XE 86027013, Köksblandare C-pip LEED 4 EDW
9000XE 86100010, Köksblandare, U-pip
9000XE 86100013, Köksblandare, U-pip
9000XE 86110010, Köksblandare, U-pip med diskmaskinsanslutning
9000XE 86120010, Köksblandare, U-pip, EDW
9000XE 86120013, Köksblandare, U-pip, EDW
9000XE 86130010, Köksblandare, Flexi
9000XE 86130013, Köksblandare, Flexi
9000XE 86150010, Köksblandare, Flexi med diskmaskinsanslutning
9000XE 86140010, Köksblandare Flexi EDW
9000XE 86140013, Köksblandare Flexi EDW
9000XE 86180010, Tvättränneblandare, U-pip med diskmaskinsanslutning
9000XE 86109110, Köksblandare, Care L-pip
9000XE 86119110, Köksblandare, Care L-pip, med diskmaskinsanslutning

* Blandaren har ett flöde på 3,1 l/min vid 3 bars tryck och är avsedd för installationer där det låga flödet beaktas, t.ex. i offentlig miljö och vid installationer i miljö- och energicertifierade byggnader. Sista positionen i artikelnumret beskriver ytfinish, 0=krom och 3=borstad krom