



Batterifeste for plastrør

Artikkelnummer: S600111

Utførende: Krom, D: Ø16

- For skjult montering
- Med skruer
- Med veggfetting
- Rørkoblingen blir liggende utenpå veggen
- Med dreneringshull
- Lead Free (blyfri)
- For monteringsnøkkel FMM 6072
- For momentnøkkel FMM 1716

Koblingene er godkjent for:

- PE-X av EN ISO 15875: 15x2.5, 16x2.0 & 16x2.2
- PE-RT av EN ISO 22391: 15x2.5 & 16x2.2
- PB av EN ISO 15876: 16x2.0

(AluPEX) av fabrikat:

- Uponor UNI PIPE PE-RT/AL/PE-RT 16*2
- Geberit 16*2,0 Systemrohr ML Flowfit/pushfit PE-RT typ II
- Thermotech MultiSystem AluComposite PE-RT Type2/AL/PE-RT Typ2 16*2
- Roth Systemrohr Alu-Laserplus 16*2 mm PE-RT TypII/Al/PE-RT TypII
- LK PAL Universal Pipe A16 16*2,0
- TECElogo dimension 16 – multilayer pipe – PE-RT/Al/PE-RT 16*2,0 mm
- TECElogo dimension 16 – multilayer pipe – PE-Xc/Al/PE-RT 16*2,0 mm
- FRÄNKISCHE turatec multi 16*2 PE-RT II/Al/PE-RT II
- HENCO RIXc PE-Xc/Al/PE-Xc 16*2
- Purmo MultiSystem PE-RT /Al/PE-RT – Typ II 16x2,0

Unike funksjoner

