



9000XE förspolningsblandare

Utformad för att möta de tuffa kraven i proffsköket kombinerar denna blandare en stilren, hållbar design med material som är enkla att rengöra och hålla hygieniska. Den är helt blyfri och utrustad med greppvänliga rattar samt inbyggd omkastarfunktion som gör det enkelt att skifta mellan pip och det flexibla duschmunstycket.

Blandaren reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar, vilket ger en jämn och trygg vattentemperatur. Den automatiska hetvattenspärren ger dessutom ett komplett skållningsskydd. Levereras med 9000XE-funktionsgaranti i 10 år för extra trygghet i vardagen.


Art.nr: 86655000 **RSK:** 8410019 **Flöde 3 bar:** 16,0 l/min

Utförande: Krom, 160 c/c

Unika egenskaper



Skyddsmodul **EB**



- Tryckbalanserad termostadblandare
- Säkerhetsspärr 38 °C
- Eco-stopp
- Lead Free (blyfri)
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, uppfyller även kraven med dubbla backventiler gällande återströmning enligt Säker Vatten § 5.3
- Med svängbar pip, längd 350 mm
- Med care-vingar

PRODUKTBESKRIVNING


9000XE förspolningsblandare

Utformad för att möta de tuffa kraven i proffsköket kombinerar denna blandare en stilren, hållbar design med material som är enkla att rengöra och hålla hygieniska. Den är helt blyfri och utrustad med greppvänliga rattar samt inbyggd omkastarfunktion som gör det enkelt att skifta mellan pip och det flexibla duschmunstycket.

Blandaren reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar, vilket ger en jämn och trygg vattentemperatur. Den automatiska hetvattenspärren ger dessutom ett komplett skållningsskydd. Levereras med 9000XE-funktionsgaranti i 10 år för extra trygghet i vardagen.

Art.nr: 86655000

RSK: 8410019



Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	S600083	8218917	Ratt, mängdratt, komplett, krom
2	S600116	8218920	Täcklock, krom
3	S600082	8218914	Ratt, temperaturratt, komplett, krom
4	S600021	8441463	Reversibelt överstycke 22 l/min, med serviceverktyg
4	S600270	8387233	Reversibelt överstycke 22 l/min
5	S600117	8439714	Stoppring, för två utlopp (ned och upp)
6	S600087	8439711	Skållningsskyddsring, max 50 °C
7	S600084	8439709	Termostatsats, komplett med serviceverktyg
7	S600271	8397030	Termostatsats, utan serviceverktyg
8	S600088	8439712	Nippel M18x1-G1/2 (duschblandare)
9	35861350	8242308	Utloppspip, längd 350 mm, 11–15 l/min vid 3 bar
10	59800800	8592005	Anslutningsnippel 160 c/c
11	38632006	8590311	Filter, 2-pack

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
12	S600105	8439713	Care-vred, svart, 2-pack