




MORA MMIX B6 care servantbatteri


Artikkelnummer: 733090.CA

Utførende: Krom

Flow 3 bar: 7.2 l/m

- Mykstengende
- ESS (Energisparesystem)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Svingbar tut 110°
- Fleksible Soft PEX®-rør
- Godkjent av svenske reumatikerforbundet
- Lead Free (blyfri)





Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
1	S600299		Pakningssett med sperrringer
2	209543.AE		Sperrering 40°
3	S600206	4305294	Selvstengende hånddusj, krom
4	S600308		Stabiliseringssats
5	S600314		Strålesamler med kuleledd, M22 innv, 7–9 l/min ved 3 bar
6	131415.AE		Hylse for strålesamler, M24 utv. 15 mm, krom
7	S600312		Strålesamler, M21,5 utv. 7–9 l/min ved 3 bar
7	409385.AE		Strålesamler M21,5 utv. 5 l/min
7	S600228		Strålesamler M21,5 utv. 3 l/min
8	131410.AE		Hylse for strålesamler, M22 innv
9	S600160		Monteringstilbehør for servantbatteri
10	S600159		Monteringstilbehør for kjøkkenbatteri
11	409389.AE	4294121	Spak, komplett, krom
12	409390.AE	4294206	Spak care med ekstra lengde 150 mm
13	409391.AE	4294122	Dekkhylse, krom
14	409392.AE	4294123	Merkeplugg og skrue
15	409393.AE	4294124	Innsatsmutter inkl serviceverktøy
16	409395.AE	4294125	Utløpstut, K5-modell, krom
17	409396.AE	4294126	Utløpstut, K7-modell, krom
18	409397.AE	4294127	Utløpstut, K6-modell, krom
19	S600273	4303851	Innsats kaldstart med serviceverktøy (grønn ring)

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
19	409405.AE		Innsats ESS, inkl nøkkel ,Turbo Jet
19	S600232		Innsats, Low flow, for LEED batterier
20	S600298		Serviceverktøy
21	409400.AE	4294128	Vrider, krom (standard)
22	S600337		Innsats for maskinavstengning, med serviceverktøy
22	S600316		Innsats for maskinavstengning, uten serviceverktøy
23	409104.AE	4294112	Avstengningsventil komplett, m/verktøy
24	409399.AE		Ombygningssett, Maskinuttak G1/2 over benk
25	S600207		Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom
26	130732.AE	4294741	Hånddusjholder, Krom
27	439060.AE		Innsatsmutter
28	309519.AE		Sperrebrikke, 2 pakk (sort/grå)
29	708843.AE		O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk
30	109016.AE		Tutnippel for fast tut, komplett
31	139595.AE		Stoppskrue med sperresegment
32	S600319		Innsats strålesamler 7-9 l/min ved 3 bar
32	131400.AE		Innsats strålesamler, 11–15 l/min ved 3 bar
32	132408.AE		Innsats strålesamler 8 l/min ved 2–6 bar
33	409343.AE	4290247	Strålesamler med kuleledd, Krom, 7-9 l/min
34	S600018		Tutnippel, komplett
35	131407.AE		LEED kit for servantbatteri, 3 l/min ved 2-6 bar

Garantivilkår

Alle blandebatterier og alt tilbehør fra FM Mattsson konstrueres og produseres i henhold til gjeldende EU-standarder. Produktene testes grundig i vår fabrikk før de leveres ut til kundene. Vi ber deg om å lese og følge nøye bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene som følger med produktet. Korrekt installasjon, vedlikehold og bruk garanterer langvarig holdbarhet for produktet.

Reklamasjon

Hvis du ikke er fornøyd eller hvis varen er feilaktig, skal du reklamere varen der du kjøpte den (i butikken eller via installatøren). Som kunde skal du kunne dokumentere tidspunktet for innkjøp av varen ved å fremvise kvittering eller kopi av faktura for leveransen.

Garantier

For at garantien skal gjelde må blandebatteriet være montert og brukt på korrekt måte. Rørtrekking og installasjon skal være fagmessig utført og stemme overens med gjeldende bransjeregler. Garantien omfatter ikke frostskafer eller skader og funksjonsfeil som har oppstått på grunn av urenheter i vannet. Garantien gjelder heller ikke for feil som er forårsaket av feilaktig rengjøring (skrubbing eller bruk av slpende/etsende rengjøringsmidler). Feil som skyldes normal produktslitasje, f.eks. riper i overflaten, feilaktig og/eller uaktsom installasjon, bruk av reservedeler av annet fabrikkat, feilaktig bruk eller at man ikke har fulgt monterings- eller serviceinstruksjonene, erstattes ikke.

Garantien dekker ikke kostnader for tredjeparter og heller ikke kostnader for annet enn den leverte varen. Disse eventuelle kostnadene skal dekkes av forsikring som innehas av den installerende bedriften eller brukeren selv.

Garantien gjelder ikke hvis produktet er eller har vært i utstilling. Skader som skyldes spenningskorrosjon som oppstår på grunn av vannets eller det omgivende miljøets beskaffenhet (f.eks. forhøyet eller negativt trykk eller spenning i ledning) samt feil montering, er ikke inkludert i produktansvaret.

2 års garanti

I samsvar med forbrukerkjøpsloven erstatter vi produksjons- og materialfeil i to (2) år. Garantitiden for FM Mattssons produkter er 2 år fra innkjøpsdatoen, eller hvis man mangler innkjøpsdato, 2 år fra det tidspunktet da varen ble tatt i bruk (skal kunne fastslås av tidspunktet for sluttbesiktigelse av installert vare). Reklamasjonen må være godkjent av oss før servicearbeid utføres.

Dessuten har FM Mattsson en funksjonsgaranti på 5 år fra det tidspunktet da blandebatteriet ble tatt i bruk. Det innebærer at vi kostnadsfritt leverer ny reservedel, men at kunden selv må bekoste installasjonen. Funksjonsgarantien består av følgende deler:

5 års kalkgaranti

Selv om du har kalkholdig vann i hjemmet, skal ikke det påvirke funksjonen til våre blandebatterier. Det garanterer vi. Vi forplikter oss til å utbedre eventuelle feil dersom funksjonen i blandebatteriets styreenhet skulle bli nedsatt på grunn av kalkbelegg. Garantien gjelder for alle FM Mattssons sikkerhetsbatterier med temperatur- og trykkompenserende termostatinnsats.

5 års temperaturgaranti

Vi garanterer at temperaturen holder seg innenfor ± 1 °C når du bruker rennende vann, selv om temperatur og trykk i ledningene varierer innenfor rammen for SS-EN 1111. Du må selvfølgelig ha tilgang til varmtvann for at garantien skal gjelde. Garantien gjelder for alle FM Mattssons sikkerhetsbatterier med temperatur- og trykkompenserende termostatinnsats.

5 års garanti mot trykkstøt

Du unngår smell og trykkstøt i rørene takket være vår verdensunike mykstengningsteknikk. Det garanterer vi. Vi forplikter oss å utbedre eventuelle feil dersom blandebatteriets stengningstid ikke er minst 0,2 sekunder. Garantien gjelder for alle FM Mattssons ettgrepsbatterier med mykstengningsfunksjon.

5 års dryppgaranti

Vi garanterer at reguleringsenhetene for våre sikkerhets- og ettgrepsbatterier ikke forårsaker lekkasje innen 5 år fra det tidspunktet da blandebatteriet ble tatt i bruk.

Funksjonsgarantien dekker ikke batterier, strålesamlere eller andre deler som krever regelmessig vedlikehold. Den dekker heller ikke feil som er forårsaket av smuss eller feilaktig montering. Se medfølgende monterings- og serviceinstruksjon.

10 års funksjonsgaranti

Vår nye serie 9000XE er utstyrt med den aller nyeste teknologien og er vår mest bærekraftige serie noensinne. Vi forplikter oss til å kostnadsfritt levere en ny reservedel dersom funksjonen i en-greps innsats eller reguleringselement i et produkt fra 9000XE-sortimentet blir svekket innenfor 10 år fra produktet tas i bruk.

Funksjonsgarantien dekker ikke batterier, strålesamlere eller andre deler som krever jevnlig vedlikehold. Den dekker heller ikke feil som er forårsaket av skitt eller feil montering. Se vedlagte monterings- og serviceinstruksjoner.

10 års reservedelsgaranti

Våre produkter holder høy kvalitet og er skapt for å tjenestegjøre i mange år. FM Mattsson leverer reservedeler for å opprettholde funksjonen i minst 10 år etter at blandebatteriet er tatt ut av sortimentet. For tilbehør og dusjanordninger garanteres tilgjengelighet av utskiftningsprodukter eller likeverdig materiale for å opprettholde funksjonen. For overflatebehandlede produkter som ikke er forkrommede, garanteres det reservedeler i 2 år etter at produktet er tatt ut av sortimentet.

Gjenvinning

Kasserte produkter kan leveres til FM Mattsson for gjenvinning.

Installasjon

Vi anbefaler at du benytter et autorisert VVS-firma. OBS! Ved ny rørinstallasjon må rørene spyles rene før blandebatteriet monteres. Ved tilkobling av blandebatteri som er utstyrt med Soft PEX®-tilkoblingsrør, skal tilkoblingsstedet være festet med rørklammer. Til Soft PEX®-tilkoblingsrør med glatt tilkoblingsende er det ikke nødvendig å bruke støttehylse. Ved el-installasjon skal respektive lands installasjonsregler følges.

Tetthetskontroll

Tetthetskontroll skal utføres i henhold til gjeldende bransjeregler i de respektive land. Skader forårsaket av spenningskorrosjon på grunn av vannets eller omgivelsenes beskaffenhet eller feilaktig montering er ikke med i produktansvaret.

Ved frostfare

Hvis blandebatteriet blir utsatt for temperaturer under 0 °C (f.eks. i uoppvarmede hytter), skal batteriet demonteres og oppbevares i et frostfritt rom.

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut.

Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slpende skuremidler. Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.