



Håndvaskarmatur 9000E Tronic

Berøringsfrie armaturer er enkle at bruge og sparer både vand og energi. FM Mattsson 9000E Tronic er en ny generation af svenskudviklede berøringsfrie armaturer med alt teknik integreret i armaturhuset.

Den automatiske kalibrering af sensoren gør det lige så enkelt at installere som standard håndvaskarmatur. Temperaturen indstilles nemt ved hjælp af grebet på siden af armaturet.

Grebet kan skoldningssikres eller som alternativ fjernes, når man ønsker en forudindstillet temperatur.

Armaturet er programmerbart for hygiejneskyl, der forhindrer stillestående vand og derved hæmmer bakterievækst i rørene.


Artikel-nummer: 16410003 VVS: 704369114 Flow 3 bar: 5,5 l/m

Beskrivelse: Børstet krom, batteridrift inkl. batteri

Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring



- Med temperaturreb, batteridrift (inkl. batteri).
- Vandalsikre udførsel i metal.
- Eco (Energi- og vandbesparende perlator 5 l./min)
- Begrænset skylletid, forhindrer oversvømmning.
- Valgfri skylletid, max. 30 sek. ved aktivering af sensor.
- Deaktivering af sensoren i 60 sekunder (bruges f.eks til rengøring)
- Magnetventil med soft closing.
- Lavt strømforbrug - Lang levetid
- Mulighed for gennemskylning med varmt vand mod legionella.
- IP-sensor, IP67
- Miljøvenlige materialer, Lead Free (blyfri), Nikkelfri

Installation:

- Nem installation og service.
- Temperaturen kan låses til en ønsket temperatur, så erstattes grebet af en medfølgende prop.
- Samtlige modeller kan tilpasse til batteridrift 6V eller netdrift 12 V AC/DC.
- Ved netdrift anvendes adapter sæt FMM S600147.
- Fleksible tilslutningsslangere i metalflettet Soft-PEX®, G3/8.
- Hulstørrelse: Ø33,5-37 mm.

Indstillinger:

- Justerbar temperaturbegrænsning.
- Mulighed for hygiejneskyl.

PRODUKTBESKRIVELSE

Håndvaskarmatur 9000E Tronic

Berøringsfrie armaturer er enkle at bruge og sparer både vand og energi. FM Mattsson 9000E Tronic er en ny generation af svenskudviklede berøringsfrie armaturer med alt teknik integreret i armaturhuset.


Den automatiske kalibrering af sensoren gør det lige så enkelt at installere som standard håndvaskarmatur.

Temperaturen indstilles nemt ved hjælp af grebet på siden af armaturet.

Grebet kan skoldningssikres eller som alternativ fjernes, når man ønsker en forudindstillet temperatur.

Armaturet er programmerbart for hygiejneskyl, der forhindrer stillestående vand og derved hæmmer bakterievækst i rørene.

Artikel-nummer: 16410003 VVS: 704369114



Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
1	S600278	704369887	Elektronikenhed til STD
1	S600329		Elektronikenhed til centralstyring
2	S600131	704360979	AC adapter
3	S600135	704360986	Batteri
4	S600277	704369842	Magnetventil
5	16222000	704369895	Dækkappe
6	16221000	704369896	Vred

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
7	39141600		Bespændingssæt
8	29142400		Perlatorhylster M24 udv., 13 mm
9	34582000	704367804	Selvlukkende håndbruser
10	S600207		Slange til håndbruser 1,5 m, krom
11	38800009		Filtersæt Soft PEX 3/8 (2 stk)
12	29100500		Strålesamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar