

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

<b>Innehållsförteckning</b>	<b>Sid</b>
-----------------------------	------------

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM.....	1
PVB.2	Blandare.....	1
PVB.21	Duschblandare och duschanordningar .....	1
PVB.22	Badkarsblandare .....	7
PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare .....	12
PVB.24	Disklådsblandare.....	18
PVB.25	Tvättstugeblandare .....	25
PVB.26	Tvättränneblandare .....	25
PVB.27	Spolblandare .....	25

**PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM**

**PVB.2 Blandare**

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

**PVB.21 Duschblandare och duschanordningar**

BL 1

X

Säkerhetsblandare för dusch, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Utlopp ned, G1/2.
- Anslutning, 160 c/c

Krom	FMM 8380-0000, RSK 834 22 33
------	------------------------------

BL 2

X

Säkerhetsblandare för dusch, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Utlopp ned, G1/2.
- Anslutning, 150 c/c

Krom	FMM 8380-1500, RSK 834 22 35
------	------------------------------

**Duschanordning för BL 1 & BL 2:**

DA 1

Duschset, FM Mattsson Siljan

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil och tre strållägen.
- Handdusch med Eco Flow 9 l/min
- Duschstång med justerbart övre väggfäste och vägg tätning.
- Tvålhylla
- Slang: 1,75 m

Krom	FMM 8370-3900, RSK 819 76 53
------	------------------------------

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL 3

X

Säkerhetsblandare för dusch, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Utlopp upp, G1/2.
- Anslutning, 160 c/c

Krom

FMM 8381-0000, RSK 834 22 34

BL 4

X

Säkerhetsblandare för dusch, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Utlopp upp, G1/2.
- Anslutning, 150 c/c

Krom

FMM 8381-1500, RSK 834 22 36

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**Duschanordning för BL 3 & BL 4:**

DA 2

Takduschset, FM Mattsson Siljan

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tak- och handdusch med kalkavvisande sil.
- Handdusch med Eco Flow 9 l/min och tre strållägen, tanddusch med Eco Flow 12 l/min
- Duschstång med justerbart väggfäste och väggtätning, kapningsbar duschstång.
- Tvålhylla
- Slang: 1,75 m
- Omkastare för tak/handdusch.

Krom

FMM 8392-0000, RSK 819 07 32

BL 5

X

Duschpaket, FM Mattsson Siljan

Säkerhetsblandare FMM 8380-0000 (inkl. schampohylla FMM 9304-0500) med duschset FMM 8370-3900

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Utlopp ned, G1/2.
- Anslutning, 160 c/c

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.
- Handdusch med Eco Flow 9 l/min och tre strållägen.
- Tvålhylla
- Slang: 1,75 m

Krom

FMM 8382-0000, RSK 837 73 20

BL 6

X

Duschpaket, FM Mattsson Siljan  
 Säkerhetsblandare FMM 8380-0000 (inkl. schampohylla FMM 9304-0500) med duschset FMM 8370-3900

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Utlopp ned, G1/2.
- Anslutning, 150 c/c

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.
- Handdusch med Eco Flow 9 l/min och tre strållägen.
- Tvålhylla
- Slang: 1,75 m

Krom

FMM 8382-1500, RSK 837 73 21

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL 7

X

Takduschkpaket, FM Mattsson Siljan  
Säkerhetsblandare (inkl. schampohylla FMM 9304-0500) med  
takdusch Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Reversibelt överstycke
- Utlopp upp & ned.
- Anslutning, 160 c/c

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tak- och handdusch med kalkavvisande sil.
- Handdusch med Eco Flow 9 l/min och tre strållägen, tanddusch med Eco Flow 12 l/min
- Duschstång med justerbart väggfäste och vägg tätning, kapningsbar duschstång.
- Tvålhylla
- Slang: 1,75 m

Krom

FMM 8383-0000, RSK 837 73 22

BL 8

X

Takduschkpaket, FM Mattsson Siljan  
Säkerhetsblandare (inkl. schampohylla FMM 9304-0500) med  
takdusch Siljan

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Reversibelt överstycke
- Utlopp upp & ned.
- Anslutning, 150 c/c

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tak- och handdusch med kalkavvisande sil.
- Handdusch med Eco Flow 9 l/min och tre strållägen, tanddusch med Eco Flow 12 l/min
- Duschstång med justerbart väggfäste och väggötning, kapningsbar duschstång.
- Tvålhylla
- Slang: 1,75 m

Krom

FMM 8383-1500, RSK 837 73 23

## **PVB.22 Badkarsblandare**

### BL 9

X

Säkerhetsblandare för badkar, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Vridpipomkastare
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Utlopp ned, G1/2.
- Anslutning, 160 c/c

Krom	FMM 8390-0000, RSK 834 32 99
------	------------------------------

BL 10

X

Säkerhetsblandare för badkar, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Vridpipomkastare
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Utlopp ned, G1/2.
- Anslutning, 150 c/c

Krom	FMM 8390-1500, RSK 834 33 00
------	------------------------------

**Duschanordning för BL 9 & BL 10:**

DA 1

Duschset, FM Mattsson Siljan

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil och tre strållägen.



KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Handdusch med Eco Flow 9 l/min
- Duschstång med justerbart övre väggfäste och vägg tätning.
- Tvålhylla
- Slang: 1,75 m

Krom	FMM 8370-3900, RSK 819 76 53
------	------------------------------

<u>BL 11</u>	X
--------------	---

Säkerhetsblandare för badkar, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Vridpipomkastare
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Reversibelt överstycke
- Utlopp upp & ned, G1/2.
  
- Anslutning, 160 c/c

Krom	FMM 8391-0000, RSK 834 33 01
------	------------------------------

<u>BL 12</u>	X
--------------	---

Säkerhetsblandare för badkar, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Vridpipomkastare
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Reversibelt överstycke
- Utlopp upp & ned, G1/2.
- Anslutning, 150 c/c

Krom

FMM 8391-1500, RSK 834 33 02

BL 13

X

Takduschpaket, FM Mattsson Siljan  
Säkerhetsblandare för bad (inkl. schampohylla FMM 9304-0500) med takdusch Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Vridpipomkastare
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Reversibelt överstycke
- Utlopp upp & ned.
- Anslutning, 160 c/c

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tak- och handdusch med kalkavvisande sil.

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Handdusch med Eco Flow 9 l/min och tre strållägen, tanddusch med Eco Flow 12 l/min
- Duschstång med justerbart väggfäste och väggtätning, kapningsbar duschstång.
- Tvålhylla
- Slang: 1,75 m

Krom

FMM 8393-0000, RSK 837 73 33

BL 14

X

Takduschpaket, FM Mattsson Siljan  
Säkerhetsblandare för bad (inkl. schampohylla FMM 9304-0500) med takdusch Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Vridpipomkastare
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Reversibelt överstycke
- Utlopp upp & ned.
- Anslutning, 150 c/c

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tak- och handdusch med kalkavvisande sil.
- Handdusch med Eco Flow 9 l/min och tre strållägen, tanddusch med Eco Flow 12 l/min
- Duschstång med justerbart väggfäste och väggtätning, kapningsbar duschstång.
- Tvålhylla
- Slang: 1,75 m

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

Krom	FMM 8393-1500, RSK 837 73 34	
------	------------------------------	--

**PVB.23    Tvättställsblandare och bidéblandare**

<u>BL 15</u>		X
--------------	--	---

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

Krom	FMM 8350-0000, RSK 823 55 43	
------	------------------------------	--

<u>BL 16</u>		X
--------------	--	---

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=260

Krom	FMM 8350-0300, RSK 823 55 60	
------	------------------------------	--

<u>BL 17</u>		X
--------------	--	---

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

Krom	FMM 8350-0010, RSK 823 55 44
------	------------------------------

BL 18

X

Tvättställsblandare Ecoplus, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Ecoplus funktion med återfjädrande läge för fullt flöde.
- Strålsamlare med Eco Flow 8 l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

Krom	FMM 8350-6000, RSK 823 55 46
------	------------------------------

BL 19

X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 5 l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

Krom	FMM 8350-7000, RSK 823 55 47
------	------------------------------

**Beskrivningstext enligt AMA**

**2017-11-21**

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL 20

X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 5 l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

Krom

FMM 8350-7010, RSK 823 55 48

BL 21

X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Konstantflödesstrålsamlare med Eco Flow 3 l/min vid 3 bar, LEED/BREEAM anpassad
- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

Krom

FMM 8350-7300, RSK 823 55 61

BL 22

X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
- Kedjefäste
- Soft PEX®-rör, G3/8, L=260

Krom	FMM 8350-2310, RSK 823 55 45
------	------------------------------

BL 23

X

Tvättställsblandare Mini, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

Krom	FMM 8352-0000, RSK 823 55 49
------	------------------------------

BL 24

X

Tvättställsblandare Mini, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

Krom	FMM 8352-0010, RSK 823 55 50
------	------------------------------

BL 25

X

Tvättställsblandare inkl. push-down ventil, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360
- Push-down ventil i metall

Krom	FMM 8353-5000, RSK 823 55 43
------	------------------------------

BL 26

X

Tvättställsblandare inkl. push-down ventil, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, Soft PEX®-rör, G3/8, L=360
- Push-down ventil i metall

Krom	FMM 8353-5010, RSK 823 55 57
------	------------------------------

BL 27

X

Tvättställsblandare inkl. lyft ventil, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, Soft PEX®-rör, G3/8, L=360



KOD	TEXT	ANTAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyftventil helt i metall</li> </ul>	
Krom		FMM 8355-0010, RSK 823 55 59
	<u>BL 28</u>	X
	Tvättställsblandare med handdusch, FM Mattsson Siljan	
	Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kallstartsfunktion</li> <li>- Mjukstängande med keramisk avstängning</li> <li>- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär</li> <li>- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar</li> <li>- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360</li> <li>- Självstängande handdusch</li> </ul>	
Krom		FMM 8357-0000, RSK 823 55 51
	<u>BL 29</u>	X
	Tvättställsblandare Ecoplus med handdusch, FM Mattsson Siljan	
	Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kallstartsfunktion</li> <li>- Mjukstängande med keramisk avstängning</li> <li>- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär</li> <li>- Ecoplus funktion med återfjädrande läge för fullt flöde.</li> <li>- Strålsamlare med Eco Flow 8 l/min vid 3 bar</li> <li>- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360</li> <li>- Självstängande handdusch</li> </ul>	
Krom		FMM 8357-6000, RSK 823 55 52

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL 30

X

Tvättställsblandare med handdusch och avstängning för disk-eller tvättmaskin, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- ESS (Energisparsystem).
- Självstängande handdusch, slang 1500 mm och upphängare.
- Fast eller svivlande pip 120°.
- Avstängning för disk-eller tvättmaskin.
- Mjukstängande med keramisk tätning.
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.
- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, skyddsmodul (EB).

Krom

FMM 8358-0000, RSK 823 55 53

**PVB.24**     **Disklådsblandare**

BL 31

X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 9 l
- Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=340

Krom

FMM 8300-0000, RSK 830 91 19

**Beskrivningstext enligt AMA**

**2017-11-21**

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL 32

X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 9 l
- Hög, svängbar pip. Spärbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Soft PEX®-rör, Soft PEX®-rör, G3/8, L=340

Krom

FMM 8300-0010, RSK 830 91 20

BL 33

X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 9 l
- Hög, svängbar pip. Spärbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

Krom

FMM 8301-0000, RSK 830 91 21

BL 34

X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 9 I
- Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
- Soft PEX®-rör, Soft PEX®-rör, G3/8, L=400

Krom	FMM 8301-0010, RSK 830 91 23
------	------------------------------

BL 35

X

Köksblandare Ecoplus, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Ecoplus funktion med återfjädrande läge för fullt flöde.
- Strålsamlare med Eco Flow 9 I
- Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

Krom	FMM 8301-6000, RSK 830 91 24
------	------------------------------

BL 36

X

Elektronisk köksblandare, FM Mattsson Siljan Duo

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi-och vattenbesparande strålsamlare).
- Hög, svängbar pip. Spärbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning.
- IP klass sensor, IP67.
- Automatisk justering av sensoravståndet.
- Soft PEX®-rör, G3/8, L=400.
- Hålmått Ø34-37 mm.

Krom	FMM 8302-0010, RSK 833 89 23
------	------------------------------

BL 37

X

Elektronisk köksblandare, FM Mattsson Siljan Duo med elektronisk diskmaskinsavstängning.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi-och vattenbesparande strålsamlare).
- Hög, svängbar pip. Spärbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning.
- IP klass sensor, IP67.
- Automatisk justering av sensoravståndet.
- Soft PEX®-rör, G3/8, L=400.
- Hålmått Ø34-37 mm.
- Elektronisk diskmaskinsavstängning.

Krom	FMM 8303-0010, RSK 833 89 25
------	------------------------------

**Beskrivningstext enligt AMA**

**2017-11-21**

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL 38

X

Köksblandare med handdusch, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 9 l
- Hög, svängbar pip. Spärbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
- Självstängande handdusch
- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

Krom

FMM 8306-0000, RSK 830 91 25

BL 39

X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 9 l
- Låg, svängbar pip. Svängbar 110°
- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

Krom

FMM 8320-0000, RSK 830 91 11

BL 40

X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 9 l
- Låg, svängbar pip. Svängbar 110°
- Soft PEX®-rör, Soft PEX®-rör, G3/8, L=400

Krom	FMM 8320-0010, RSK 830 91 12
------	------------------------------

<u>BL 41</u>	X
--------------	---

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 9 l
- Svängbar pip. Svängbar 110°
- Cu-rör, Ø10 mm, L=400

Krom	FMM 8320-5000, RSK 830 91 13
------	------------------------------

<u>BL 42</u>	X
--------------	---

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 9 l

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Låg, svängbar pip. Svängbar 110°
- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

Krom	FMM 8321-0000, RSK 830 91 15
------	------------------------------

BL 43

X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 9 l
- Låg, svängbar pip. Svängbar 110°
- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
- Soft PEX®-rör, Soft PEX®-rör, G3/8, L=400

Krom	FMM 8321-0010, RSK 830 91 16
------	------------------------------

BL 44

X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 9 l
- Låg, svängbar pip. Svängbar 110°
- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
- Cu-rör, Ø10 mm, L=400



KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

	Krom	FMM 8321-5000, RSK 830 91 17
--	------	------------------------------

**BL 45**

X

Köksblandare Ecoplus, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 9 l
- Låg, svängbar pip. Svängbar 110°
- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
- Ecoplus funktion med återfjädrande läge för fullt flöde.
- Cu-rör, Ø10 mm, L=400

	Krom	FMM 8321-6000, RSK 830 91 18
--	------	------------------------------

**PVB.25 Tvättstugeblandare****PVB.26 Tvättränneblandare****PVB.27 Spolblandare**