

## FM Mattsson tronic dusjpanel WMS, handikaptipasset, for temperert vann, batteridrift

**Artikkelenummer:** 95000740 **NRF:** 4305206


**Utførende:** Rustfritt utførende, batteridrift, inkl. batteri

- Handikaptipasset dusjpanel som gjør at panelets underkant havner ca. 800 mm over gulvet for økt tilgjengelighet
- Med hånddusj og slange
- Programmerbar startknapp. Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
- Dusjstrålen kan vinkles +/- 5°
- Mengderegulerer 9 l/min ved 3 bar
- Inklusive magnetventil og filter
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Avstengning via magnet (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Dusjpanel med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

### Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring



### Installasjon:

- Anslutning opp G1/2, kuleventil med lekende mutter bestilles separat
- Batteridrift, kan endres til nettdrift
- Ved nettdrift kreves omformer AC adapter FMM S600132 og omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600129

### Tronic WMS:

- OBS! Gateway og abonnement alternativ dongel er nødvendig for WMS-funksjoner
- Trådløs tilgang til vårt Tronic WMS-system gir følgende muligheter:
- Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.

- Valg av aktiveringstype:
  - Lagringsmodus, fast tid, spyler alltid samme tid, fabrikkinnstillingsmodus
  - Normal spyletid forlenges hvis den trykkes på igjen før den stopper
  - Bytt modus, fast tid, ny aktivering avbryter spyling
- Justerbar hygiene spyling, intervall og spyle tid (for å unngå stillestående vann)
- Logging av all bruk med tid, vannforbruk og temperatur for individuell dusj eller gruppe av dusjer (min, maks og gjennomsnittlig)
- Innebygd temperaturmåling av vanntemperatur
- Programmerbar temperaturstopp, dusjen stenges direkte ved innstilt maksimal temperatur
- Starte varmtvannspyling